

一体管式臭氧模块 CQT-083



臭氧产量:	20-30 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式:	管状内沿面低温等离子放电
电压/功率:	DC12V-DC5V, 3W
外接气源:	1-2L/min@空气; 0.5-1L/min@氧气
臭氧输出接口:	Φ6*4mm 软管接头
外壳材料:	阻燃塑料
电线规格:	线长/连接器可指定
产品尺寸:	42*24*21 mm
安装尺寸:	48 mm; 2-Φ3.5 mm 孔
产品净重:	- kg

开傲 CQT-系列一体管式/片式臭氧模块，采用沿面低温等离子放电技术，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的一体化设计（不含气泵），只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，气源外接，安装使用维护方便。

性能特点:

- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管，结构紧凑、统配性强，小体积适合直流便携产品使用
- 采用内沿面低温等离子放电技术，性能优于普通间隙放电发生管
- 大批量使用优化的配置，品质可靠，工作噪声低、臭氧效率高、产量稳定、温升高、寿命长

主要功能:

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围:

- 空气消毒器、便携消毒器、除臭消毒机、内衣消毒盒、碗勺消毒盒等消毒小家电配套
- 洗衣机、洗碗机、饮水机、净水机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机等厨卫家电配套
- 医疗器械、美容器械、汽车、风幕机、通风系统、空调、公共场所消毒产品配套

产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	建议气源	尺寸	特点
1	一体管式臭氧模块	CQT-083	DC12V/DC5V	3 W	20-30 mg/hr	1-2 L/min	42*24*21 mm	一体管式沿面放电
2	一体管式臭氧模块	CQT-088	DC12V/DC5V	4 W	50-80 mg/hr	1-3 L/min	42*24*46 mm	一体片式沿面放电
3	一体管式臭氧模块	CQT-089	DC12V/DC5V	4 W	80-100 mg/hr	1-3 L/min	60*30*45 mm	一体管式间隙放电

尺寸视图:

